hepair 2000

Sistema di aspirazione e filtrazione della polvere

Hepair 2000 offre un triplo stadio di filtraggio (G4 + M5 + HEPA H13), che tratterrà tutte le particelle, scegliendole in base al loro spessore con i diversi moduli. Il suo design compatto e robusto con ruote e maniglie laterali, facilita una migliore portabilità e manovrabilità all'interno degli impianti.

VOLTAGGIO 110V / 220V

HEPA FILTRI

AVVISATORE SATURAZIONE

BASSO LIVELLO SONORO

UNE 100.012

APPLICAZIONI

CONDOTTO CIRCOLARE

CONDOTTO LANA

CONDOTTO PIAZZA

SEZIONE 200 a 800 mm

Tripla filtrazione: prefiltro + filtro M5 + filtro assoluto H13

ACCESSORI OPZIONALI

TUBO FLESSIBILE DI ASPIRAZIONE

Ø160 mm
3 m di lunghezza

COD. AC3101308

PUNTELLO AD ESPANSIONE

Per tubo flessibile di aspirazione da 160 cm a 290 cm di altezza. (2 unità).

COD. AC3101303

CONSUMO



THICK PREFILTER G4

10 units. COD. AC3101305

BAG FILTER M5

COD. AC3101306

HEPA13 FILTER

COD. AC3101309

TECHNICAL FEATURES

Supply voltage	230 V - 50 Hz (4 A) 110 V - 60 Hz (8 A)
Portata massima	2000 m³/h **1177,2 cfm**
Depressione massima	2500 Pa - 0,36 psi
Tripla filtrazione 3 F	Prefiltro G4 Filtro M5 Filtro assoluto HEPA H13
Grado di separazione	>99%
Potenza del motore	880 W
Livello di rumore	72 dB
Dimensioni (Lu x La x A)	611 x 590 x 943 mm 24 x 23 x 37 inches
Peso	80 kg | 176,37 lb