hepair 2000

Sistema di aspirazione e filtrazione

Hepair 2000 offre un sistema di filtrazione a triplo stadio (G4 + M5 + HEPA H13), in grado di trattenere tutte le particelle, separandole in base alla loro dimensione grazie ai diversi moduli filtranti. Il suo design compatto e robusto, dotato di ruote e maniglie laterali, facilita il transporto e la movimentazione all'interno degli ambienti di lavoro.

APPLICAZIONI

CONDOTTO CIRCOLARE

CONDOTTO IN FIBRA DIVETRO

CONDOTTO QUADRATO

SEZIONE da 200 a 800 mm

Tripla filtrazione:
prefiltro G4 + filtro M5
+ filtro assoluto H13

ACCESSORI

TUBO FLESSIBILE DI ASPIRAZIONE con ADATTATORE PER CONDOTTO.
Ø160 mm | 3 metri
AC3101308



TUBO FLESSIBILE DI ASPIRAZIONE.
Ø160 mm 3 metri
AC3101329

ADATTATORE PER CONDOTTO PER TUBO
Ø160 mm
AC3101404

PUNTELLO AD ESPANSIONE
Per tubo flessibile di aspirazione da **200-375 cm**
(1 unità).
AC3101310

PUNTELLO AD ESPANSIONE
Per tubo flessibile di aspirazione da **160-290 cm**.
(1 unità).
AC3101304

MATERIALI DI CONSUMO



PREFILTRO G4 10 units.
AC3101305

FILTRO M5
AC3101306

FILTRO HEPA13
AC3101309

CARATTERISTICHE TECNICHE hepair 2000

Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz
Portata massima	2000 m^3/h 1177,2 cfm
Depressione massima	2500 Pa - 0,36 psi
Tripla filtrazione	Prefiltro G4 Filtro M5 Filtro assoluto HEPA H13
Grado di separazione	>99%
Potenza del motore	880 W
Livello sonoro	72 dB
Dimensioni [Lu x La x A]	611 x 590 x 943 mm 24 x 23 x 37 in
Peso	80 kg | 176,37 lb

SISTEMI DI ASPIRAZIONE NEI CONDOTTO

hepair 2000

Pack A

50 Hz	**TC3130200 | 230V - 50Hz**
60 Hz	**TC3130202 | 230V - 60Hz** **TC3130201 | 110V - 60Hz**

TUBO FLESSIBILE DI ASPIRAZIONE con ADATTATORE PER CONDOTTO.
Ø160 mm | 3 metri

PUNTELLO DI ESPANSIONE
160 cm - 290 cm
(2 unità).

PREFILTRO G4

FILTRO M5

FILTRO HEPA1

Pack B

50 Hz	**TC3130206 | 230V - 50Hz**
60 Hz	**TC3130207 | 230V - 60 Hz** **TC3130208 | 110V - 60 Hz**



TUBO FLESSIBILE DI ASPIRAZIONE.
Ø160 m | 3 metri

ADATTATORE PER CONDOTTO PER TUBO
Ø160 mm

PREFILTRO G4

FILTRO M5

FILTRO HEPA13